

Fiche technique du produit

Spécifications



Altivar - terminal graphique - 240x160 pixels - IP65

VW3A1111

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme de produit	Altivar
Compatibilité de gamme	Altivar Process ATV900 Altivar Process ATV600 Altivar Machine ATV340
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoires d'affichage et de signalisation
Type d'accessoires / pièces séparées	Terminal d'affichage
Destination d'accessoire / de pièce détachée	Variateur de vitesse
Application spécifique du produit	Pour contrôler, régler et configurer le variateur Pour sauvegarder et télécharger les configurations Pour afficher les valeurs courantes
Degré de protection (IP)	IP65

Complémentaires

Langue utilisateur	Espagnol Roumain Turc Polonais Suédois Estonien Bulgare Anglais Russe Grec Danois Hongrois Chinois Norvégien Lituanien Français Brésilien Allemand Coréen Portugais Finlandais Tchèque Slovaque Taiwanais Néerlandais Italien Ukrainien
Horodateur	Intégré
Taille de la batterie	CR2032
Durée de vie de la batterie	10 année(s)
Type d'affichage	Écran LCD rétro-éclairé blanc et rouge
Capacité affichage messages	8 lignes
Résolution en pixel	240 x 160

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Poids du produit	0,2 kg
------------------	--------

Environnement

Température de l'air ambiant en fonctionnement	-15...60 °C
--	-------------

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	5,7 cm
Largeur de l'emballage 1	13,7 cm
Longueur de l'emballage 1	18,6 cm
Poids de l'emballage 1	264,0 g
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	20
Hauteur de l'emballage 2	30,0 cm
Largeur de l'emballage 2	30,0 cm
Longueur de l'emballage 2	40,0 cm
Poids de l'emballage 2	6,069 kg
Type d'emballage 3	P06
Nb produits dans l'emballage 3	80
Hauteur de l'emballage 3	45,0 cm
Largeur de l'emballage 3	60,0 cm
Longueur de l'emballage 3	80,0 cm
Poids de l'emballage 3	32,776 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Empreinte environnementale

Empreinte carbone (kg CO2 eq.)	104
Communication environnementale	Profil environnemental du Produit

Use Better

Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé	Non
Emballage sans plastique	Oui
Directive UE RoHS	Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS)
Numéro SCIP	Cd0eb1b0-0b52-4d45-90f6-4bd8d825785f
Règlementation REACH	Déclaration REACH
Règlement RoHS chinois	Déclaration RoHS pour la Chine
sans PVC	Oui

Use Again

Réemballer et réusiner

Reprise

No

Image of product / Alternate images

Alternative





